

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://image.nt-rt.ru> || mgd@nt-rt.ru

Центробежный Экстрактор CTF



CTF Series
MODEL : CTF-60

- Емкость партии 60 кг
- Сила извлечения 900 об / мин
- Все детали, контактирующие с моющим раствором, изготовлены из нержавеющей стали.
- Управление ПЛК с текстовым и графическим дисплеем
- Шкафы из нержавеющей стали
- 0-99 регулируемые программы давления
- Частотно-регулируемый привод
- Рама для тяжелых условий эксплуатации
- Система подвески для тяжелых условий эксплуатации
- Максимальная скорость вращения: 1000 об / мин
- Наклон разгрузки
- Плавная и сбалансированная работа



MODEL	CTF-60		
Units of Measurement	Metric	US	
Maximum Capacity	kg	lbs	60(132.27)
Loading capacity for dry weight linen:			
Hourly capacity		Kg/hr	540
Cycle time depending on the kind of linen:		min	5
Extraction time at rotational speed at 5 min. – cycle (max.)		Second	120
Batches per hour (max.)		Piece	9
Overall Dimensions :			
A - Machine Width	mm.	inch	2290 (90.15")
B - Machine Depth	mm.	inch	3293 (129.64")
C - Machine Height	mm.	inch	2301 (90.59")
D - Machine Height at full	mm.	inch	3515 (138.38")
Cylinder Information :			
Basket of inner Diameter	mm.	inch	1087 (42.79")
Basket of outer Diameter	mm.	inch	1095 (43.11")
Basket Depth	mm.	inch	830 (32.67")
Basket of loading opening	mm.	inch	857 (33.74")
Basket Volume	cu.m	cu.ft	0.8 (28.2)
Drive Information :			
Number of Motors	Number		1
Main Drive Motor	kW	HP	18.5 (25)
Number of Motors	Number		1
Main Drive Motor Conveyor	kW	HP	0.37 (0.4)
Rotational speed:			
Speed	RPM	G-Force	900 (500)
Drain Outlets :			
Number of Drains	Number		1
Drain Size	mm.	inch	152.4 (6")
Compressed Air System :			
Air Inlet Connection	mm.	inch	12 (1/2")
Air Pressure	bar	psi	6-8 (87-116)
Unloading Conveyor:			
Belt width	mm.	inch	1000 (39.37)
Weight and Shipping Information :			
Net Weight (approx.)	kg.	lbs.	5100 (11243.6)
Domestic Shipping weight (approx.)	kg.	lbs.	5200 (11464)

Specification of design is subject to change without notice. For additional options please consult factory and distributor.